

## Półmaska filtrująca antysmogowa SMOG 1U FFP2 NR - EN 149:2001+A1:2009 (czarno-niebieska) - 1 szt.

Cena: 16,00 pln



### Opis słownikowy

Producent	FILTER SERVICE
-----------	----------------

### Opis produktu

Półmaska z dwoma zaworami bocznymi służąca do ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem aerozoli ciekłych i pyłów związanych ze smogiem i szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Zawory boczne, wpływają na zmniejszenie oporu wydechu, dzięki czemu półmaska jest odpowiednia do codziennego stosowania np. w drodze do sklepu, szkoły czy pracy.

Półmaska może być użytkowana do momentu gdy opory wydechu powietrza (które wynikają z zapchania pyłem) są zbyt duże i uniemożliwiają swobodę oddychania. Czas użytkowania może również być uzależniony od czynników takich jak wiek, budowa ciała, wzrost, wykonywana czynność lub poziom wysiłku fizycznego.

#### Zalety:

- Delikatny i przyjemny w dotyku materiał.
- Anatomiczny i kompaktowy kształt.
- Warstwa z włókny z węglą aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy (węglowodory aromatyczne) poniżej NDS.
- Wydłużona żywotność dzięki pokryciu warstwą specjalnej włókny osłonowej.
- Dwa zawory zmniejszające opory wydechu
- Warstwa z włókny z węglą aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy poniżej NDS.
- Jest skuteczna przy pyłach PM10, PM2,5 i submikronowych do max. 1000% przekroczenia norm jakości powietrza.

**Skład:**

Czasza półmasksi:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Taśma nagłowia
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmasksi w obrębie nosa
- Zawory wydechowe

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Kolor: czarno-niebieski

Galeria

