

Półmaska filtrująca antysmogowa SMOG 3U FFP2 NR - EN 149:2001+A1:2009 (mewa/niebieska) - 1 szt.

Cena: 16,00 pln



Opis słownikowy

Producent FILTER SERVICE

Opis produktu

Półmaska służąca do ochrony dróg oddechowych przed wdychaniem aerozoli ciekłych i pyłów związanych ze smogiem skuteczna przy pyłach PM10, PM2,5 i submikronowych do max. 1000% przekroczenia norm jakości powietrza.

Zastosowanie:

Półmaskę stosuje się jako ochronę dróg oddechowych przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Posiada dwa zawory boczne, wpływające na zmniejszenie oporu wydechu, dzięki czemu jest odpowiednia do codziennego stosowania np. w drodze do sklepu, szkoły czy pracy.

Produkt może być użytkowany do momentu gdy opory wydychania powietrza (wynikające z zapchania pyłem) są zbyt duże i uniemożliwiają swobodę oddychania.

Zalety:

- Warstwa z włókniny z węgla aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy (węglowodory aromatyczne) poniżej NDS.
- Delikatny i przyjemny w dotyku materiał.
- Anatomiczny i kompaktowy kształt.
- Wydłużona żywotność dzięki pokryciu warstwą specjalnej włókniny osłonowej.
- Dwa zawory zmniejszające opory wydechu.

- Możliwość dopasowania do kształtu twarzy przy pomocy zacisku nosowego.

Skład:

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Taśma nagłowia z zapinkami do regulacji długości taśm
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- 2 zawory wydechowe

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Kolor: niebieski (mewa)

Czas użytkowania: uzależniony od czynników takich jak wiek, budowa ciała, wzrost, wykonywana czynność lub poziom wysiłku fizycznego.

Galeria

